

Metaflex Раздвижные двери

	Foodcare Chiller	Pollux Chiller	MAK Chiller	Polaris Chiller	Polaris Chiller RF	Polaris Freezer	Orion Freezer	Orion Blast Freezer
Приложение								
Холодильник (0 °C до +15 °C)	•	•	•	•	•			
Морозильник (0 °C до -25 °C)						•	•	
Быстрая заморозка (-0 °C до -40 °C)								•
Свойства								
Раздвижная дверь	•	•	•	•	•	•	•	•
Гигиеничное покрытие	•	•	•	•	•	•	•	•
Герметичность	•	•	•	•	•	•	•	•
Теплоизоляция (R _г -значение м ² К/Вт)	4,13	4,13	4,13	4,13	6,60	6,24	6,24	8,87
Водостойкость	•		•	•		•	•	•
Огнестойкость					60/90 мин			
Размеры (в мм) (Большие размеры доступны под заказ)								
Максимальная ширина	2.000	2.000	2.000	3.500	3.100	3.500	3.000	3.000
Максимальная высота	2.700	2.700	2.700	4.000	3.500	4.000	3.000	3.000
Толщина дверного полотна	80	80	80	80	170	120	120	170
Дверные рамы								
Профильная рама	•	•	•	•	• (RF)	•	•	•
Охватывающая рама	•		•	•				
Управление								
Ручное	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматизированное	•	•	•	•	•	•	•	•
Тип направляющей	MF5	MF5	MF5	MF7	MF7	MF7	MF7	MF7
Опции								
Двустворчатая версия	•			•				
Смотровое окно	•	•	•	•				
Защитный бампер				включено	включено	включено		
Поддержка для рельсовой направляющей				•	•	•	•	•
Рельсовая направляющая				•				
Цилиндрический замок				•		•	•	•
Блокировка движения				•		•	•	•

