

Metaflex Распашные двери

	BDM	BDM RF60	KDM Chiller	VDM Freezer	VDM Blast Freezer
Приложение					
Подсобное помещение	•	•	•		
Холодильник (0 °C до +15 °C)			•		
Морозильник (0 °C до -25 °C)				•	
Быстрая заморозка (-0 °C до -40 °C)					•

Свойства					
Распашная дверь	•	•	•	•	•
Гигиеничное покрытие	•	•	•	•	•
Герметичность			•	•	•
Теплоизоляция (R _c -значение m ² K/W)	3,08	1,72	4,13	6,24	8,34
Водостойкость	•		•	•	•
Огнестойкость		60 мин			

Размеры (в мм) (Большие размеры доступны под заказ)					
Максимальная ширина	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Максимальная высота	3.800	2.400	3.800	3.800	3.800
Толщина дверного полотна	60	78	80	120	160

Дверные рамы					
Профильная рама	•		•	•	•
Профильная рама, вкл.отделку наружного откоса	•		•		
Охватывающая рама	•	• (RF60)	•		

Управление					
Ручное	•	•	•	•	•

Свойства					
Двустворчатая версия	•		•		
Встроенный люк	•		•	•	•
Смотровое окно	•	• (RF60)	•		
Аварийная	•		•	•	•
Доводчик	•	обязательно	•		
Защитная панель	•		•	•	•

