



Metaflex Foodcare Chiller

Продукты питания остаются свежими и охлажденными за дверью Foodcare Chiller. Кроме того, высокий уровень изоляции предотвращает потерю электроэнергии.

The Foodcare Chiller — это раздвижные двери, которые имеют уникальную систему закрывания. Эта система гарантирует полную герметичность без утечки воздуха.

Благодаря своему гигиеничному покрытию, двери являются идеальными для использования в пищеблоках и холодильных камерах, в промышленных кухнях, кондитерских, а также в гостиничном бизнесе.



Раздвижные двери
с ручным или
автоматическим
управлением



Гигиеничное покрытие



Герметичность



Водостойкость



Температурный режим от
0 до 15 °С



Маркировка CE



Metaflex Foodcare Chiller



Размеры

Ширина:
1.000 до 2.000 мм

Высота:
2.100 до 2.700 мм

Другие размеры доступны под заказ.

Автоматика (необязательно)

Доступна с мощной и надежной автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из мотора 90-ваттного и контроллера с панелью управления, Контроллер переменного тока (соответствует IP65). Кожух из нержавеющей стали или светло-серого пластика защищает контроллер. Мотор скрыт под крышкой автоматики. Время открытия и закрытия можно установить до 0,8 м/с. Оснащена защитой от помех при открытии. Система соответствует промышленным нормам и правилам безопасности.

Стандарт оборудован 2-мя выключателями и 2-х кнопочным управлением. Другие варианты управления возможны под заказ.

Значение изоляции R_c-значение m²K/W = 4,13

Дверное полотно Дверное полотно толщиной 80 мм с полиуретановым наполнителем (без ХФУ). Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

Уплотнение Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при необходимости легко заменяемым; одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель прижимается к раме и к полу.

Дверная рама Нержавеющая профильная рама 100 x 20 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.

Нержавеющая дверная охватывающая рама для панели толщиной 80 или 100 мм. Другая толщина возможна под заказ.

Система движения Низкошумная алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, типа MF5. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе предотвращает прилипание грязи и износ.

Крышк Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или листовой стали с покрытием.

Управление Комбинация D-образной ручки и утопленной ручки с другой стороны из нержавеющей стали.

Варианты - Двустворчатая версия
- Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.

